

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”,  
Campinas, 04 de Maio de 2016

**I.T – DM - Nº 22/2016.**

**REF.: Recomendações para recomposição de pavimento após o uso de Tendões no Campus.**

Ao Prefeito da Cidade Universitária;

Prof. Armando José Geraldo.

Este documento tem por objetivo orientar às empresas organizadoras de eventos, que utilizam estruturas para a montagem de tendões e palcos a recompor o pavimento asfáltico danificado pela cravação de agulhas de aço (estacas) à 45° no solo.

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL:**

ASFALTO FRIO ENSACADO, COMERCIALIZADO EM EMBALAGENS DE 25KG OU A GRANEL, DEVE POSSUIR COMO PRINCIPAL COMPOSTO QUIMICO O CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) O MATERIAL DEVE DISPENSAR PINTURA DE LIGAÇÃO;

**RECOMENDAÇÕES:**

A AREA DEVERA SER VISTORIADA ANTES DA CRAVAÇÃO DAS ESTACAS, DE MODO A PERMITIR A AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO ANTES DA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA;

AS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS SERÃO:

- 1) O REPARO DEVERÁ POSSUIR A FORMA DE UMA FIGURA REGULAR E SEU LADO FORMAR ÂNGULO RETO;
- 2) A SUPERFÍCIE DO REPARO DEVERÁ APRESENTAR-SE NIVELADA E SEM DEFEITOS, TRINCAS OU IRREGULARIDADES SUPERFICIAIS;
- 3) O PAVIMENTO ANTIGO DEVERÁ ESTAR NIVELADO AO REPARO;

A APLICAÇÃO DO MATERIAL DEVERA SER REALIZADA CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DESTA INFORMAÇÃO TECNICA E DEVEM OBEDECER RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE;

**APLICAÇÃO:**



1) LIMPE O BURACO



2) APLIQUE A MASSA



3) ESPALHE A MASSA



4) PREENCHA COMPLETAMENTE A AREA



5) COMPACTAR COM UMA PA, SOQUETE OU PONTEIRA METALICA